

WYTYCZNE DLA POPRAWNEGO PRZYGOTOWANIA PLIKÓW


OBSZAR WYDRUKU

Linie **cięcia** oraz **marginusu wewnętrznego** proszę zaznaczyć wyraźną ramką oraz umieścić na osobnej warstwie.

Linia **cięcia** przedstawia rozmiar etykiety „na gotowo” (w tym przypadku 30x60).

Obszar roboczy (art board) powinien wynosić tyle co rozmiar pliku **na gotowo** wraz z 1,5 mm spadami z każdej strony.

W polu **marginusu wewnętrznego** powinny się znaleźć elementy które nie mogą zostać obcięte. Może to być krawędź dla pola tekstowego czy elementów graficznych które nie stykają się z **krawędzią etykiety**.



USTAWIENIA KOLORÓW

Proszę o zamianę wszystkich kolorów Panton na CMYK (tryb koloru dokumentu: CMYK), a także wszystkich kolorów dodatkowych (spotowych) na podstawowe (procesowe). Wyjątkiem jest sytuacja kiedy kolor dodatkowy imituje piąty kolor np. biały.

W tym przypadku proszę o umieszczenie wszystkich elementów które posiadają kolor spotowy na osobnej warstwie.

Proszę nie przekraczać maksymalnych zawartości procentowej kolorów w jednym punkcie, która wynosi 280%. Czyli np. wartość koloru C100% M100% Y70% K10% jest jeszcze dopuszczalna.

USZLACHETNIENIA

Wszystkie elementy przeznaczone do uszlachetnienia wybiórczego (złocenie, srebrzenie, lakierowanie itp.), proszę umieścić na osobnej warstwie oraz zamienić ich barwę na K=100.

CZCIONKI

Wszystkie czcionki należy zamienić na krzywe (bądź załączyć pliki z fontami- kiedy są to edytowalne wartości zmienne).

Czarny tekst powinien mieć tylko jedną składową K=100.

Najmniejszy dopuszczalny rozmiar tekstu to 5pkt dla K=100 i 7pkt dla kolorowych.

INNE

Dla poprawności wydruku proszę o spłaszczenie całej zawartości pliku.

Z wyłączeniem elementów które mają być edytowane/usuwane (np. linia cięcia, „zmienne” jak nr.partii itp.)

Mapy bitowe (np. zdjęcia) umieszczone w projekcie powinny być osadzone i posiadać rozdzielczość 300ppi (profil kolorystyczny CMYK).

Kod kreskowy należy przygotować według wytycznych „GS1 Polska” (główne wytyczne: grafika w postaci krzywych, K=100, białe tło).

Przygotowanie poprawnego kodu kreskowego oraz weryfikacja poprawności odczytu kodu leży po stronie zamawiającego.

Plik proszę zapisać w formacie PDF w najnowszej wersji jaką państwo dysponują.

Nazwa pliku powinna korelować z nazwą z zamówienia.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt...